

POSICIONADOR INTELIGENTE MVP6



Versão Ex disponível
sob consulta (Ex d / Ex i)

- Alta precisão com realimentação via sensor de efeito Hall
- Auto-calibração fácil e rápida
- Feedback de 4-20mA
- Opção com protocolo HART ou Profibus PA
- Disponível para atuadores simples ação ou dupla ação sem qualquer ajuste especial na montagem
- Versões lineares e rotativos totalmente intercambiáveis
- Desenho compacto permitindo ser instalado em atuadores pequenos
- Fornece mensagens de erros de performance
- Baixo consumo de ar devido a tecnologia piezoelétrico



O mesmo posicionador pode ser utilizado em atuadores rotativos ou lineares, simples ação ou dupla ação

ESPECIFICAÇÕES

Sinal de entrada	4-20mA / HART / PROFIBUS PA
Material	Alumínio
Pressão de Alimentação	1,4 - 7 bar
Temperatura de Operação	- 40 a 80°C
Conexões pneumáticas	1/4" NPT
Conexão elétrica	1/2" NPT
Grau de Proteção	IP67
Potencia de Consumo	<0,3W

CODIFICAÇÃO

		MVP6	-	-	-	-	-	-
Família	Posicionador Inteligente - série 6	MVP6						
Classificação & Protocolo	Uso Geral / standard (sem comunicação)	GS						
	Uso Geral / HART	GH						
	Uso Geral / PROFIBUS PA	GP						
Feedback 4-20mA	Sem feedback	0						
	Com feedback 4-20mA	1						
Tipo / Ação	Linear / Simples ação	LS						
	Linear / Simples ação ou Dupla ação	LD						
	Rotativo / Simples ação	RS						
	Rotativo / Simples ação ou Dupla ação	RD						
Função de falha	Fail safe	FS						
	Fail Freeze	FF						
Diversos	Sem opcionais (deixar em branco)							
	Montagem remota	MR						
	Suporte de montagem	BS						



Versão com montagem remota (opcional)